
















ХОЛОДИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ




СТОЛИ ХОЛОДИЛЬНІ



Модель	Зображення	Габаритні розміри, мм	U, В	P, кВт	Технічні характеристики
RT2S-2D-R-WB RE2S-2D-R-WB		1500x700x850	220	0,25	• діапазон охолодження +2...+5C; • внутрішній об'єм - 250л; • кількість дверей – 2; • тип дверей – нерж сталь; • наявність замка – нет; • кількість полок – 4; • розмір полки 405x530; • навантаження на полицю не більше 20 кг; • динамічне охолодження; • автовідтайка; • цифровий блок управління; • температура довкілля до +40C; • хладагент R134; • праве озміщення холодильного агрегату; • пристінний борт; • стільниця, зовнішнє облицювання, холодильна камера - нерж сталь; • регулювальні опори • Додаткова модифікація: • острівне виконання; • мийна ванна; • верхній ящик над холодильним агрегатом
RT2S-1D2B-R-WB		1500x700x850	220	0,25	• діапазон охолодження +2...+5C; • внутрішній об'єм - 250л; • кількість дверей – 1; • кількість ящиків – 2; • тип дверей, ящиків – нерж сталь; • наявність замка – нет; • кількість полиць – 2; • розмір полиці 405x530; • навантаження на полицю не більше 20 кг; • динамічне охолодження; • автовідтайка; • цифровий блок управління; • температура довкілля до +40C; • хладагент R134; • праве озміщення холодильного агрегату; • пристінний борт; • стільниця, зовнішнє облицювання, холодильна камера - нерж сталь; • регулювальні опори • Додаткова модифікація: • острівне виконання; • мийна ванна; • верхній ящик над холодильним агрегатом
RT 2S-1D3B-R-WB		1500x700x850	220	0,25	• діапазон охолодження +2...+5C; • внутрішній об'єм - 250л; • кількість дверей – 1; • кількість ящиків – 3; • тип дверей, ящиків – нерж сталь; • наявність замка – нет; • кількість полиць – 2; • розмір полиці 405x530; • навантаження на полицю не більше 20 кг; • динамічне охолодження; • автовідтайка; • цифровий блок управління; • температура довкілля до +40C; • хладагент R134; • праве озміщення холодильного агрегату; • пристінний борт; • стільниця, зовнішнє облицювання, холодильна камера - нерж сталь; • регулювальні опори • Додаткова модифікація: • острівне виконання; • мийна ванна; • верхній ящик над холодильним агрегатом

RT 2S-2GD-R-WB		1500x700x850	220	0,25	• діапазон охолодження +2...+5C; • внутрішній об'єм - 250л; • кількість дверей – 2; • тип дверей – скло; • наявність замка – немає; • кількість полиць – 4; • розмір полиці 405x530; • навантаження на полицю не більше 20 кг; • динамічне охолодження; • автовідтайка; • цифровий блок управління; • температура довкілля до +40C; • хладагент R134; • праве озміщення холодильного агрегату; • пристінний борт; • стільниця, зовнішнє облицювання, холодильна камера - нерж сталь; • регульовальні опори • стільниця, зовнішнє облицювання, холодильна камера - нерж сталь; • регульовальні опори • Додаткова модифікація: • острівне виконання; • мийна ванна; • верхній ящик над холодильним агрегатом
RT 2S-4B-R-WB		1500x700x850	220	0,25	• діапазон охолодження +2...+5C; • внутрішній об'єм - 250л; • кількість шухляд – 4; • тип шухлядок – нерж сталь; • наявність замка – немає; • динамічне охолодження; • автовідтайка; • цифровий блок управління; • температура довкілля до +40C; • хладагент R134; • праве озміщення холодильного агрегату; • пристінний борт; • стільниця, зовнішнє облицювання, холодильна камера - нерж сталь; • регульовальні опори • Додаткова модифікація: • острівне виконання; • мийна ванна; • верхній ящик над холодильним агрегатом
RT 2S-2D-N-WB RE 2S-2D-N-WB		985x700x850	220	0,25	• діапазон охолодження +2...+5C; • внутрішній об'єм - 195л; • ; • кількість дверей – 2; • тип дверей – нерж сталь; • наявність замка – немає • кількість шухлядок – 2; • розмір полиці 405x530; • навантаження на полицю не більше 20 кг; • динамічне охолодження; • автовідтайка; • цифровий блок управління; • температура довкілля до +40C; • хладагент R134; • нижнє розташування холодильного агрегату; • пристінний борт; • стільниця, зовнішнє облицювання, холодильна камера - нерж сталь; • регульовальні опори • Додаткова модифікація: • острівне виконання
RT 2S-1D2B-N-WB		985x700x850	220	0,25	• діапазон охолодження +2...+5C; • внутрішній об'єм - 195л; • кількість дверей – 1; • кількість шухляд – 2; • тип дверей, шухлядок – нерж сталь; • наявність замка – немає; • кількість шухлядок – 2; • розмір полиці 405x530; • навантаження на полицю не більше 20 кг; • динамічне охолодження; • автовідтайка; • цифровий блок управління; • температура довкілля до +40C; • хладагент R134; • нижнє розташування холодильного агрегату; • пристінний борт; • стільниця, зовнішнє облицювання, холодильна камера - нерж сталь; • Додаткова модифікація:

					островное исполнение
RT 2S-4B-N-WB		985x700x850	220	0,25	- діапазон охолодження +2...+5C; - внутрішній об'єм - 195л; - кількість шухляд – 4; - тип шухлядок – нерж сталь; - наявність замка – немає; - динамічне охолодження автовідтайка; - цифровий блок управління; - температура довкілля до +40C; - хладагент R134; - нижнє розташування холодильного агрегату; - пристінний борт; - стілниця, зовнішнє облицювання, холодильна камера - нерж сталь; Додаткова модифікація: - острівне виконання
RT 3S-3D-R-WB RE 3S-3D-R-WB		1970x700x850	220	0,3	- діапазон охолодження +2...+5C; - внутрішній об'єм - 385л; - кількість дверей – 3; - тип дверей – нерж сталь; - наявність замка – немає; - кількість полиць – 6; - розмір полки 405x530; - навантаження на полицю не більше 20 кг; - динамічне охолодження автовідтайка; - цифровий блок управління; - температура довкілля до +40C; - хладагент R134; - праве озміщення холодильного агрегату; - пристінний борт; - стілниця, зовнішнє облицювання, холодильна камера - нерж сталь; - регульовальні опори Додаткова модифікація: - острівне виконання; мийна ванна; - верхня шухляда над холодильним агрегатом
RT 3S-2D2B-R-WB		1970x700x850	220	0,3	- діапазон охолодження +2...+5C; - внутрішній об'єм - 385л; - кількість дверей – 2; - кількість шухляд – 2; - тип дверей, шухлядок – нерж сталь; - наявність замка – немає; - кількість полиць – 4; - розмір полки 405x530; - динамічне охолодження автовідтайка; - цифровий блок управління; - температура довкілля до +40C; - хладагент R134; - праве розміщення холодильного агрегату; - пристінний борт; - стілниця, зовнішнє облицювання, холодильна камера - нерж сталь; - регульовальні опори Додаткова модифікація: - острівне виконання; мийна ванна; - верхня шухляда над холодильним агрегатом
RT 3S-3GD-R-WB		1970x700x850	220	0,3	- діапазон охолодження +2...+5C; - внутрішній об'єм - 385л; - кількість дверей – 3; - тип дверей – скло; - наявність замка – немає; - кількість полиць – 6; - розмір полки 405x530; - навантаження на полицю не більше 20 кг; - динамічне охолодження автовідтайка; - цифровий блок управління; - температура довкілля до +40C; - хладагент R134; - праве розміщення холодильного агрегату; - пристінний борт; - стілниця, зовнішнє облицювання, холодильна камера - нерж сталь; - регульовальні опори Додаткова модифікація: - острівне виконання; мийна ванна; - верхня шухляда над холодильним агрегатом

RT 3S-3D- R-WB-DW		1970x700x850	220	0,3	• діапазон охолодження +2...+5C; • внутрішній об'єм - 385л; • кількість дверей – 3; • тип дверей – нерж сталь; • наявність замка – немає; • кількість полиць – 6; • розмір полки 405x530; • навантаження на полицю не більше 20 кг; • динамічне охолодження автовідтайка; • цифровий блок управління; • температура довілля до +40C; • хладагент R134; • праве розміщення холодильного агрегату; • пристінний борт; • стільниця, зовнішнє облицювання, холодильна камера - нерж сталь; • регулювальні опори Додаткова модифікація: острівне виконання;
RT 3S-3D- R-WB-TB		1970x700x850	220	0,3	• діапазон охолодження +2...+5C; • внутрішній об'єм - 385л; • кількість дверей – 3; • тип дверей – нерж сталь; • наявність замка – немає; • кількість полиць – 6; • розмір полки 405x530; • навантаження на полицю не більше 20 кг; • динамічне охолодження автовідтайка; • цифровий блок управління; • температура довілля до +40C; • хладагент R134; • праве розміщення холодильного агрегату; • пристінний борт; • стільниця, зовнішнє облицювання, холодильна камера - нерж сталь; • регулювальні опори • верхня шухляда над холодильним агрегатом Додаткова модифікація: острівне виконання;
RT 3S-3D- N-WB RE 3S-3D- N-WB		1455x700x850	220	0,3	• діапазон охолодження +2...+5C; • внутрішній об'єм - 305л; • кількість дверей – 3; • тип дверей – нерж сталь; • наявність замка – немає; • кількість полиць – 6; • розмір полки 405x530; • навантаження на полицю не більше 20 кг; • динамічне охолодження; • автооттайка; • цифровий блок управління; • температура довілля до +40C; • хладагент R134; • нижнє розташування холодильного агрегату; • пристінний борт; • стільниця, зовнішнє облицювання, холодильна камера - нерж сталь; • регулювальні опори Додаткова модифікація: острівне виконання;
RT 3S- 2D2B-N- WB		1455x700x850	220	0,3	• діапазон охолодження +2...+5C; • внутрішній об'єм - 305л; • кількість дверей – 2; • кількість шухлядок – 2; • тип дверей, шухлядок – нерж сталь; • наявність замка – немає; • кількість полиць – 4; • розмір полки 405x530; • навантаження на полицю не більше 20 кг; • динамічне охолодження; • автооттайка; • цифровий блок управління; • температура довілля до +40C; • хладагент R134; • нижнє розташування холодильного агрегату; • пристінний борт; • стільниця, зовнішнє облицювання, холодильна камера - нерж сталь; • регулювальні опори Додаткова модифікація: острівне виконання;

RT 4S-4D-R-WB RE 4S-4D-R-WB		2440x700x850	220	0,38	• діапазон охолодження +2...+5C; • внутрішній об'єм - 520л; • кількість дверей – 4; • тип дверей – нерж сталь; • наявність замка – немає; • кількість полиць – 8; • розмір полки 405x530; • навантаження на полицю не більше 20 кг; • динамічне охолодження; • автооттайка; • цифровий блок управління; • температура довкілля до +40C; • хладагент R134; • праве розміщення холодильного агрегату; • пристінний борт; • стільниця, зовнішнє облицювання, холодильна камера - нерж сталь; • регулювальні опори Додаткова модифікація: • острівне виконання; • мийна ванна; • верхня шухляда над холодильним агрегатом
RT 4S-3D2B-R-WB		2440x700x850	220	0,38	• діапазон охолодження +2...+5C; • внутрішній об'єм - 520л; • кількість дверей – 3; • кількість шухлядок – 2; • тип дверей, шухлядок – нерж сталь; • наявність замка – немає; • кількість полиць – 6; • розмір полки 405x530; • навантаження на полицю не більше 20 кг; • динамічне охолодження; • автооттайка; • цифровий блок управління; • температура довкілля до +40C; • хладагент R134; • праве розміщення холодильного агрегату; • пристінний борт; • стільниця, зовнішнє облицювання, холодильна камера - нерж сталь; • регулювальні опори Додаткова модифікація: • острівне виконання; • мийна ванна; • верхня шухляда над холодильним агрегатом
RT 4S-2D4B-R-WB		2440x700x850	220	0,38	• діапазон охолодження +2...+5C; • внутрішній об'єм - 520л; • кількість дверей – 2; • кількість шухлядок – 4; • тип дверей, шухлядок – нерж сталь; • наявність замка – немає; • кількість полиць – 4; • розмір полки 405x530; • навантаження на полицю не більше 20 кг; • динамічне охолодження; • автооттайка; • цифровий блок управління; • температура довкілля до +40C; • хладагент R134; • праве розміщення холодильного агрегату; • пристінний борт; • стільниця, зовнішнє облицювання, холодильна камера - нерж сталь; • регулювальні опори Додаткова модифікація: • острівне виконання; • мийна ванна; • верхня шухляда над холодильним агрегатом
RT 4S-4D-		1925x700x850	220	0,38	• діапазон охолодження +2...+5C;

N-WB RE 4S-4D- N-WB					• внутрішній об'єм - 415л; • кількість дверей – 4; • • тип дверей – нерж сталь; • наявність замка – немає; • кількість полиць – 8; • розмір полки 405x530; • • навантаження на полицю не більше 20 кг; • динамічне охолодження; • автооттайка; • цифровий блок управління; • температура довкілля до +40С; • хладагент R134; • нижнє розміщення холодильного агрегату; • пристінний борт; • стільниця, зовнішнє облицювання, холодильна камера - нерж сталь; • регулювальні опори • Додаткова модифікація: • острівне виконання;
RT 4S- 2D4B-N- WB		1925x700x850	220	0,38	• диапазон охолодження +2...+5С; • внутренний объём - 415л; • кількість дверей – 2; • кількість шухлядок– 4; • • тип дверей, шухлядок – нерж сталь; • наявність замка – немає; • кількість полиць – 4; • розмір полки 405x530; • • навантаження на полицю не більше 20 кг; • динамічне охолодження; • автооттайка; • цифровий блок управління; • температура довкілля до +40С; • хладагент R134; • нижнє розміщення холодильного агрегату; • пристінний борт; • стільниця, зовнішнє облицювання, холодильна камера - нерж сталь; • регулювальні опори • Додаткова модифікація: • острівне виконання;